


Burrlein & Klinke OHG Denk- & Technikfabrik

Datenblatt :

www.bkhandel.de

WIR SCHALTEN DAS!

Burrlein Verteiler-Box



Bedienungsanleitung
bitte beachten.
Weitere Daten auf
Anfrage

Datenblatt erstellt durch:
staatlich geprüfter
Elektrotechniker
Thomas Never

Artikelbeschreibung:

Burrlein & Klinke Artikel-Namen:

Burrlein Variabel-Kompetenzbox ML 69

Burrlein & Klinke Artikel-Nr.:

B-ML-10003SC

Produktgruppe:

Burrlein-Boxen

Barcode-Nr.

100032

1. Gehäuse:

- a) Maße: Höhe: 436mm Breite: 210mm Tiefe: 137mm
- b) Schutzart: IP44
- c) Farbe: grau RAL7035
- d) Materialien: Halogenfreie Kuntstoffe. Rahmen und Unterteil: ABS. Empfohlen für Außenbereich:
UVSchutz nach ISO 4892-2, Methode A: 500h.
- Schlagfestigkeit: IK08

2. Bestückung der Burrlein-ML-Box:

Burrlein-Variabel-Kompetenzbox Typ B-ML10003SC bestehend aus:

- Kunststoffbox mit abgeteilten Raum für Reiheneinbaugeräte
- 3 Stk. Schukosteckdosen IP44 Hausmarke
- 2 Stk. B16A Automaten 1 pol. der Marke Schneider
- 1 Stk. FI-Schutzschalter 40A 0,03 4 pol. der Marke Schneider
- 1 Stk. CEE Steckdose 5x16A IP44 Hausmarke
- 1 Stk. B16A Automat 3 pol. der Marke Schneider
- RDF-Faktor 0,8 -InA 40A - Schutzart des Verteilerschranks IP44

3. Zusätzliche Informationen:

- Vorschriften Normen UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1 (in den betreffenden Teilen)
- Umgebungstemperaturbereich: -25 °C / +40 °C
- Maximale Betriebsspannung: 230V / 400V AC
- Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- RoHS - REACH
- Gesamte Schutzart der Steckdosenverteiler-Box: IP44



CE

Technische Änderungen vorbehalten

Für unsere Boxen verwenden wir nur Markenprodukte. Die Konfektionierung erfolgt in Hamburg in unserer Werkstatt.

Burrlein & Klinke OHG, Holzmühlenstr. 81-83, 22041 Hamburg
Tel.: (040) 68 50 56 Fax: (040) 68 50 55 E-Mail: info@bkhandel.de www.bkhandel.de