


Burrlein & Klinke OHG Denk- & Technikfabrik

Datenblatt :

www.bkhandel.de

WIR SCHALTEN DAS!

Burrlein Verteiler-Box



Bedienungsanleitung bitte beachten.
Weitere Daten auf Anfrage

Datenblatt erstellt durch:
staatlich geprüfter
Elektrotechniker
Thomas Never

Artikelbeschreibung:

Burrlein & Klinke Artikel-Namen:

Burrlein Variabel-Kompetenzbox XL 69

Burrlein & Klinke Artikel-Nr.:

B-XL10008SC

Produktgruppe:

Burrlein-Boxen

Barcode-Nr. :

100081

1. Gehäuse:

- a) Maße: Höhe: 436mm Breite: 310mm Tiefe: 147mm
b) Schutzart: IP44
c) Farbe: grau RAL7035
d) Materialien: Halogenfreie Kunststoffe. Rahmen und Unterteil: ABS. Empfohlen für Außenbereich: UVSchutz nach ISO 4892-2, Methode A: 500h.
Schlagfestigkeit: IK08


2. Bestückung der Burrlein-XL-Box:

Burrlein-Variabel-Kompetenzbox Typ B-XL10008SC bestehend aus:

- Kunststoffbox mit abgeteilten Raum für Reiheneinbaugeräte
- 5 Stk. CEE-Steckdose 3x16A IP44 Hausmarke
- 5 Stk. B16A Automaten 1 pol. der Marke Schneider
- 1 Stk. FI-Schutzschalter 40A 0,03 4 pol. der Marke Schneider
- 1 Stk. CEE Steckdose 5x32A IP44 Hausmarke
- 1 Stk. B32A Automat 3 pol. der Marke Schneider
- RDF-Faktor : 0,7 - InA: 40A - Schutzart des Verteilerschranks IP44

3. Zusätzliche Informationen:

- Vorschriften Normen UNE-EN 62208 und UNE-EN 61439-1 (in den betreffenden Teilen)
- Umgebungstemperaturbereich: -25 °C / +40 °C
- Maximale Betriebsspannung: 230V / 400V AC
- Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
- RoHS - REACH
- Gesamte Schutzart der Steckdosenverteiler-Box: IP44



Technische Änderungen vorbehalten

Für unsere Boxen verwenden wir nur Markenprodukte. Die Konfektionierung erfolgt in Hamburg in unserer Werkstatt.

Burrlein & Klinke OHG, Holzmühlenstr. 81-83, 22041 Hamburg
Tel.: (040) 68 50 56 Fax: (040) 68 50 55 E-Mail: info@bkhandel.de www.bkhandel.de